

250SR

> Motor

Configuración de Motor	Carburador
Tipo de motor	Refrigeración líquida, 4 tiempos, Monocilíndrico
Desplazamiento	249cc
Díámetro x Carrera	72x61.2
Potencia Máxima	20.5Kw/9750rpm
Torque Máximo	22Nm/7500rpm
Relación de Compresión	11.3:1
Tipo de Acelerador	Manual, Carburador de membrana

> Chasis/Suspensión/Frenos

Chasis	Tubular de acero
Manillar	Integrado (No dividido)
Rin	17 MT
Llanta delantera	110/70 R17
Llanta trasera	140/60 R17
Suspensión delantera	Horquilla Telescopica
Suspensión trasera	Monoshock central
Recorrido de Suspensión en mm	115/40
Freno delantero	Φ292mm Disco simple, Pinza de 4 pistones
Freno trasero	Φ220mm Disco simple, Pinza de 1 pistón
Sistema ABS	/

> Información básica

Largo X Ancho X Altura mm	2000x755x1080
Ángulo de dirección°	35
Ángulo de ataque°	25
Avance en mm	105
Distancia entre ejes en mm	1360
Altura del asiento en mm	780
Altura al suelo en mm	≥135
Capacidad de combustible en L	12
Peso en vacío kg	165
Asiento para pasajero	SI

> Electrónica

Pantalla	LCD
Batería	12V / 9ah
Faro	LED
Puerto de carga USB	SI
Color	Zephyr Blue/Bordeaux Red

> Versiones

250SR (Carburador, sin abs)	
Tipo de acelerador	Carburador de membrana
Sistema ABS	/
250SR (Inyección Electrónica, sin abs)	
Tipo de acelerador	Mecánico
Sistema ABS	/
250SR (Inyección Electrónica, con abs)	
Tipo de acelerador	Mecánico
Sistema ABS	SI



Zephyr Blue



Bordeaux Red

